









Таблица 1. Технические характеристики

Параметры			Аппарат
Назначение			Вакуум
Группа аппарата			5
Давление, Па	Рабочее		до 0,1
Давление, МПа (кгс/см ²)	Расчетное		0,1 (1,0)
	Пробное при испытании	гидравлическое	0,13 (1,3)
		пневматическое	-
Испытательная среда и продолжительность испытания			вода, не менее 30 мин.
Температура испытательной среды, °C			5..40
Температура, °C	рабочая среда		от минус 20 до 50
	расчетная стенки		50
	минимальная стенки, находящейся под давлением		минус 20
	средняя наиболее холодной пятидневки района установки аппарата		-
Характеристика среды	Наименование		Воздух, азот
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		-
	Взрывоопасность	ГОСТ 30852.5-2002	-
		ГОСТ 30852.11-2002	
Пожароопасность ГОСТ 12.1.004-91			-
Прибавка для компенсации коррозии, мм			1
Внутренний объем, м ³ (л)			0,9 (900)
Расчетный срок эксплуатации, лет			10
Допустимая сейсмичность, балл			не более 6
[σ] ₂₀ / [σ] ₅₀ для стали S235			1,012
Марка материалов основных элементов			09Г2С, S235
Объем и вид неразрушающих испытаний			100% УЗК, ВИК, ПВК
Число циклов нагружения, не более			1000

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Проход условный, мм
а, б	Вход/выход среды	2	G 2"
в	Технологический	1	G 1/2"
г	Вакуумметр	1	G 1/4"
д	Дренаж	1	G 1/2"

1. Размеры для справок.
2. Технические характеристики и назначение аппарата - таблица 1.
3. Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
4. Покрытие - грунт-эмаль, голубой, RAL 5012.
5. Расконсервация аппарата перед эксплуатацией не требуется.

					2023.0.709.000 ГЧ						
					Ресивер Р 900-В Габаритный чертeж	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						197.72	1:10
Разраб.		Федак									
Пров.		Корниенко									
Г. контр.						Лист 1		Листов 1			
Н. контр.						ООО "ДНТ"					
Утв.		Шатерников									